

DACHÓWKA

Euronit Profil S



spokojne życie pod bezpiecznym dachem

DACHÓWKA Euronit Profil S



Kolorystyka

czerwień klasyczna



ciemnobrązowy



ciemnoszary



ciemnoczerwony
kolor specjalny

kolor specjalny - tylko na zamówienie



Charakterystyka ogólna

Dachówka Profil S to klasyczna dachówka o charakterystycznym falistym kształcie. Jest ulepszonym, nowoczesnym wariantem tradycyjnej esówki. Posiada perfekcyjnie wyważone proporcje formy. Dach pokryty tą dachówką uzyskuje jednorodną, delikatną strukturę. Światło słoneczne modeluje ją drobnymi refleksami wywołując wrażenie podobne do drgających pociągnięć pędzla, jak w obrazie impresjonistycznym. Dach może budzić skojarzenia z nadmorskimi wydmami lub taflą wody przy porannej bryzie. Najciekwszy efekt można uzyskać na dużych prostych połaciach, ale także na facjatkach i jaskółkach. Dachówka Profil S znajduje zastosowanie zarówno w nowoczesnej architekturze: domach użyteczności publicznej, zabudowie szeregowej, kamienicach, domach jednorodzinnych, jak również w budownictwie starym, zabytkowym.

Dachówka Profil S to niepowtarzalny urok, lekkość i dynamizm.

Opis techniczny

Materiał:

Barwiony w masie wysokowartościowy beton, uzyskiwany z czystego cementu portlandzkiego Cem I 52,5R, mieszanki piasku o specjalnie dobranym składzie granulometrycznym oraz pigmentów firmy Bayer i Brockhues. Beton pokryty jest farbą akrylową dyspersyjną HDS (z ang. high density surface- powierzchnia o dużej gęstości), która zapewnia dachówkom trwałą kolorystykę, gładką powierzchnię i małą podatność na zabrudzenia.

Wymiary i ciężar: 334 x 420 mm, ok. 4,5 kg/szt.

Modelowe pochylenie połaci dachu: Ponad 22°, a przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń od 16° do 22°


Zapotrzebowanie: ok. 10 szt./m²

Szerokość efektywnego krycia: 300 mm, minimalna zakładka: 75 mm

Gwarancja: 30 lat gwarancji, łącznie z mrozoodpornością

Tabela zastosowań:

Pochylenie połaci dachu (°)	Odstęp między latami (mm)	Zakładka górna (mm)	Zapotrzebowanie dachówek (szt./m ²)
powyżej 30	320 - 345	100 - 75	9,66 - 9,80
22 - 30	320 - 335	100 - 85	9,95 - 10,25
poniżej 22	310 - 320	110 - 100	10,41 - 10,75



Firma posiada certyfikat zgodności z PN-EN 490 : 2000 nr PN-008/019/2003



Euronit Sp. z o. o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 032 641 33 63, fax 032 641 25 57
INFOLINIA: 032 641 37 00

e-mail: office@euronit.pl, www.euronit.pl

DYSTRYBUTOR REGIONALNY